

## Drift og vedligehold – koblede elementer

Tillykke med Deres nye vinduer/døre, som vi håber, De vil få glæde af mange år fremover.

Fremstillingen af vore elementer bygger på håndværksmæssige traditioner kombineret med moderne teknik. Resultatet er et kvalitetsprodukt, som med almindelig vedligeholdelse vil kunne holde i mange år.

Denne brugervejledning beskriver, hvordan de leverede elementer fungerer og betjenes og hvordan de skal vedligeholdes.

### Rengøring af glas:

Vi har monteret den indvendige rude med lim og isætningslister. Vi kan desværre ikke helt undgå at der vil fremkomme limrester idet limen ikke hælder straks, og vi kan derfor ikke fjerne resterne på fabrikken.

Såfremt der skulle være limrester, kan disse fjernes/afskæres med en stanleykniv ved at følge denne fremgangsmåde:

1. Skær langs trærammen, hold knivbladet lidt på skrå, derved undgås beskadigelse af malingen
2. Træk kniven langs glasset – det letter arbejdet hvis knivbladet skubbes godt ud således at den bøjer lidt.

### Aftegning efter mærkater på ruderne

Vi anbefaler at rudemærkater fjernes inden for 1-2 uger. Skulle mærkaten have siddet i længere tid, eller hvis mærkaten har sat sig ekstra fast pga. solpåvirkning, kan det være svært at fjerne limhinden helt. Det er lettere at fjerne limhinden hvis den først påføres lidt rensebenzin, herefter skræbes med et barberblad og til sidst renses området igen med rensebenzin.

### Færdigmaledede vinduer:

Hos Obbekjær Vinduer anvender vi maling fra Sherwin Williams. En vandfortyndbar maling der påføres i en 2-trins behandling dvs. 1 x grunder og 1 x topmaling, dette giver en samlet lagtykkelse på min. 80 my i tørfilm.

### Pletmaling:

For at opnå en ensartet farve anbefaler vi, at der anvendes maling fra Sherwin Williams i samme farvekode og glans som leveret. Obbekjær Vinduer leverer en lille rep. dåse sammen med deres nye vinduer/døre.



# OBBEKJÆR VINDUER A/S

Det professionelle valg

## Kit:

Vores vinduer leveres standard med ikke overmalet SMP kit.

SMP kitten skal løbende kontrolleres og vedligeholdes af kunden. Overmaling af kittet kan forlænge holdbarheden og levetiden.

## Beslag, låse og lign.:

Vinduer med sidestyret beslag skal rengøres og smøres efter endt montering, da beslaget ligger i bundkarmen, og dermed er udsat for murerstøv under monteringen.

Vi anbefaler at låse, beslag og lign. smøres 2 gange årligt med syrefri olie. Dør- og vindueshængsler kan med fordel påføres et lag konsistensfedt, dette holder længere end olie.

## Godt råd:

En injektionssprøjte uden spids på kanylen er en fremragende smørekande, både til bil og hus. Den bøjelige kanyle kan komme ind alle steder og sprøjte olie ud, hvor der er brug for den.

## Sidehængte vinduer, udadgående



Ved rengøring af glas mellem rammerne, afskilles den udvendige og indvendige ramme fra hinanden.

Vinduesrammen åbnes.

I hængselsiden er der 2 eller 3 trykbeslag. Ved et tryk på disse, kan rammerne nu åbnes fra hinanden. Rammerne er hængslet sammen i modsatte side, så de ikke kan falde fra hinanden. Efter pudsning trykkes de to rammer sammen, og fungerer så igen som én ramme.

Hvis der er monteret diffusionsåbent bånd mellem de koblede rammer, skal dette støvsuges/rengøres efter behov, for at undgå kondens mellem de koblede rammer.



# OBBEKJÆR VINDUER A/S

Det professionelle valg



Vores sidehængte vinduer er i standardudgaven forsynet med almindelige anverfere. Efter særlig aftale kan anverferne være børnesikrede. Denne sikring betjenes ved at dreje spærrestiften i anverferens konsol.

Spærrestiften fungerer ved at blokere anverferens arme ved konsollen.

Når vinduet skal lukkes tages der fat i anverferen – brug IKKE stormkrogen til at trække vinduet ind med!!



Vinduer med flere fag kan, for at opfylde alle kravene til brandredningsåbning, være forsynet med løs midterpost.

Den løse post frigøres ved at udløse skudriglerne foroven og forneden.



# OBBEKJÆR VINDUER A/S

Det professionelle valg



Vinduer forsynet med stormkroge.

Vær opmærksom på, at stormkrogen IKKE må anvendes når vinduet skal lukkes. Her tager man fat i anverferen for at trække vinduet ind.

Stormkrogen anvendes udelukkede til at holde vinduet åbent. Hvis det blæser meget eller vinduet står og klapper, skal vinduet lukkes. Man kan risikere at stormkrogen hopper af, og dermed beskadiges vinduet.

Obbekjær Vinduer fralægger sig ethvert ansvar ved forkert betjening af vinduer.

Kondens på vinduerne

Kondens på glasset mellem rammerne kan skyldes følgende:

- At der er sluppet lidt varm luft ind. ○ Når vinduet står åbent kan det ske at der trænger varm luft ind i hængselsiden.
  - Check om tætningslisterne er gledet lidt fra hinanden (dette kan ske i forbindelse med rengøring), i så fald skal disse justeres.
- Øverste anverfer er ikke lukket. ○ Husk altid at lukke øverste anverfer når vinduet lukkes.

Rengør og aftør glasset mellem rammerne grundigt og sørg for, at det er korrekt lukket sammen.

Morgendug på ydersiden af vinduerne fremkommer fordi vinduerne er velisolerede. Duggen forsvinder i løbet af dagen.

Kondens på vinduerne indvendig side skal tørres af og man bør altid foretage en grundig udluftning af boligen.